

BENQ

# PROYECTORES

USO MÚLTIPLE

BENQ.COM

SALA DE JUNTAS - Diseño Inteligente para presentaciones extraordinarias, hecho a la medida para un rendimiento confiable.

## ESPECIFICACIONES

Resolución Nativa	XGA (1024 x 768)
Sistema de Proyección	DLP - Tecnología de Texas Instrumentst
Brillo	4,000 ANSI Lúmenes
Contraste	20,000:1
Lámpara	203W - 6,000 / 10,000 / 15,000 hrs. (Normal /Eco-SmartEco/Ahorro de Energía)
Ruido Audible	34/29 dBA (normal/eco)
Formato de Pantalla	4:3 nativa (16:9 / 16:10 / Auto /Real)
Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200)
Tamaño de Imagen	Óptimo: 60" a 180" (min 30" / máx. 300")
Índice de Proyección	1.96~2.15
Lente	F=2.56-2.68 / f=22-24.1
Zoom	1.1X
Corrección Trapezoidal	1D, (Auto) Vertical +/- 30°
Cantidad de Colores	30 Bits (1.07 billones)
Frecuencia Horizontal	15K - 102 KHz
HDTV Compatible	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de Video	NTSC / PAL / SECAM
Entradas / Salidas	HDMI (x1) (1.4a y HDCP 1.4) / VGA in (D-Sub) (x1) / Audio in/out (3.5mm Mini Jack) (x1/x1) / USB Tipo A (x1) / USB Tipo miniB (x1) / RS232 (x1) / Bocina 10W (x1) / IR Receiver (x1) (arriba)
Peso / Dimensiones	2.3 Kg. / 296 x 221 x 120 mm
Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía	260 W / <0.5 standby
Idiomas en Pantalla	30 idiomas
Modos de Imagen	3D / Brillante / Infografía / Presentación / Hoja de Cálculo / sRGB / Usuario 1 y 2
Funciones	BrilliantColor, VIDi o equivalente, Reinicio instantáneo, Auto apagado, Enfriamiento rápido, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, SmartEco, Modo Eco Blank, Búsqueda rápida de señal, Bloqueo de panel, 3D Ready, 3D desde HDMI, Zoom digital, Corrección de color en pared, Subtítulos (Closed Captioning), Barra de seguridad, Candado Kensington, Administración de color HSG.
Accesorios Incluidos	Control remoto c/ batería, Cable de poder (1.8m), Cubre lente, Guía de inicio rápido, Garantía por región.

## MX560C

*Ideal para Espacios Pequeños y Medianos*

